

VSDR-1WP

仕様



型名	VSDR-1WP	
映像入力	1chVp-p 75Ω BNC(専用AVケーブルによる映像入力と併用不可)	
	1chVp-p 超ミニジャック-RCA(専用AVケーブル:音声と共通)	
映像出力	1chVp-p 超ミニジャック-RCA(専用AVケーブル:音声と共通)	
音声入出力	1chVp-p 超ミニジャック-RCA(専用AVケーブル:映像と共通)	
録画部	圧縮方式	H.264準拠 AVIファイル形式
	解像度	720×480 360×240
	画質	3段階
	録画モード	マニュアル/予約(動態検知/連続/アラーム)
	フレームレート	1/2/3/4/5/10/15/20/30
	記録媒体	SDHCカード
消費電流(録画部のみ)	70mA	
動作保証温度	-10°C~45°C	
外形図	200(W)×320(H)×120(D)mm	
質量	約4.5kg	
付属品	取扱説明書、リモコン、専用AVケーブル、USBケーブル、パスワード解除用ソフト	

面積

鍵付きスチールBOX



小型平面ハンドル
(キーNO. N200)



おおよその録画時間表 (SDカード:32GB)

録画画質	録画解像度		
	5fps	10fps	15fps
HIGH	13日	9日	3.5日
NORMAL	25日	14日	7日
BASIC	35日	24日	14日

※ 撮影する映像・環境により、録画時間は大きく変化します。交通量の多い場所、光量が頻繁に変化する屋外等、映像内で変化する箇所・頻度が高い場所を撮影している際には、録画可能時間が半分以下になる場合があります。逆に映像に動きの少ない場合には、2~3倍に伸びることもあります。

これは動画圧縮方式上の問題であり、機器の不具合ではありません。録画時間目安表の数値は、あくまで参考値としてください。