高解像度デジタルレコーダー



仕様

型名		TTV-4HD	TTV-8HD	TTV-16HD
ビデオ/オーディ オ 入力	ビデオ圧縮方式	H.264+/H.264		•
	ビデオ入力	4-ch	8-ch	16-ch
		BNCインターフェイス (1.0 Vp-p, 75 Ω)	
	ビデオ入力方式	AHD1.0(720p25/30), AHD2.0(1080P25/30), HD-TVI(1080P25/30,720P25/30,720P50/60) またはCVBS(960H)		
	IP ビデオ入力	1ch(最大1080P) 2ch(最大1080P)		
	オーディオ圧縮	G.711u		
	オーディオ入力	1チャンネル, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)		
ビデオ/オーディ オ 出力	HDMI/VGA 出力	1-ch, 解像度:1920×1080/60Hz;1280×1024/60Hz; 1280×720/60Hz; 1024×768/60Hz		1-ch, 解像度: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K(2560 × 1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz;1280×1024/60Hz; 1280×720/60Hz;1024×768/60Hz
	CVBS 出力	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω),resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
	記録解像度	1080p Lite モード オフ時: 1080p(ノンリアルタイム)/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080p Lite モード オン時: 1080p lite/720p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF		
	フレームレート	メインストリーム: 1/16fps ~リアルタイム		
		サブストリーム:WD1/4CIF@12fps, CIF/QVGA/QCIF(リアルタイム)		
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6Mbps		
	オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1 kΩ)		
	オーディオビットレート	64 Kbps		
	デュアルストリーム	サポート		
	ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ&オーディオ		
	同時再生	4-ch	8-ch	16-ch
ハードディスク	内蔵HDD	1 TB HDD×1 基	1 TB HDD×1基(合計2基まで増設可)	
ハートティスク	最大容量	最大6TB まで(オプション)	トプション) 最大12TB まで(オプション)	
外部端子	ネットワーク	系統, RJ45 10M /100M イーサネットインターフェイス		
	シリアル	1 系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュープレックス		
	USBインターフェイス	2 X USB 2.0		Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0
総合	電源	12 VDC(付属AC アダプター)		_
	消費電力 (HDD1基)	最大20W	最大25 W	最大35W
	動作温度範囲	-10 °C ~+55 °C		
	動作湿度範囲	10% ~ 90%		
	外形寸法 (W × D × H)	315 × 222 × 44.5 mm	380 × 310 × 45 mm	
	重量 (HDD 1台込)	約1.7 kg	約2.4 kg	約2.5 kg
	付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダ プター、電源ケーブル、マウス、リモコ ン、単4乾電池x2	ン、	プター、電源ケーブル、マウス、リモコ 、HDD取付用ビス、ラックマウント金具

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2

整理番号: V0428 型式: TTV-HDシリーズ 作成/改訂日: 2016/9/21

株式会社 ビデオセンシング

VSC. 高解像度デジタルレコーダー 外形寸法図 TTV-4HD 裏面 TTV-8HD 裏面 TTV-16HD 裏面 単位:mm ページ: 2/2 ※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。 型式:TTV-HDシリーズ 作成/改訂日:2016/9/21 整理番号: V0428 株式会社 ビデオセンシング