

体表面温度監視カメラシステム

VFC-100

(体表面温度監視カメラ+モニタ付レコーダー+取付台)



新型ウイルスの予防に…



主な機能

- 体表面温度を自動認識、設定温度を超えるとお知らせ、画面表示
(温度初期値は37.3°C 誤差±0.3°C、OSDで設定温度は変更可能)
- 10.1インチスピーカー付き液晶モニター
- 2メガ高解像度
- 日本語音声ガイダンス
- OSDメニューで各詳細設定が可能
- 認識速度約3秒、検知距離約1.5m
- SDカード(別売)挿入により映像記録が可能(32GB~256GBまで対応)
- SDカードはお手持ちのPCで画像再生可能
- 連続記録、上書き記録が可能
- カメラ+モニター+三脚+ACアダプターのフルセット
- 簡単組み立て、簡単設置で即使用可能

各部の名称



画面表示・音声ガイダンス

正常検出



音声『正常です』

異常検出



音声『基準を超えています』



SDカードはお手持ちのPCで画像再生可能

体表面温度監視カメラシステム

VFC-100

(体表面温度監視カメラ+モニター付レコーダー+取付台)

主な用途



■空港、駅構内



■商業ビル、オフィスの出入口



■医療機関、クリニック



■学校、教育施設



■物流倉庫、工場



■店舗

主な仕様

型名	VFC-100
CPU	A7 Quad Core
モニタ	10.1インチIPS 1024*600
DDR	LPDDR3 512M
FLASH	16M BIT
イメージセンサー	IMX335+5G(オールカラー)
解像度	2メガ
レンズ水平角度	110度
スピーカー仕様	8R 1.5W
MIC	音声記録
電源電圧	DC12~36V
接続端子	aerialプラグ、航空用端子
商品内容	モニターレコーダー、体表面温度監視カメラ、三脚台、ACアダプタ
温度測定範囲	-40℃～+50℃(設定温度はOSDで設定可能)
デフォルト設定温度	37.3℃
温度誤差範囲	±0.3℃
スーパーキャパシタ	RTC電池対応、断電しても時間保存可能有り
SDカード	CLASS10、32GB～最大256GBまで搭載可能(カード別売)
録画圧縮方式	H.264
録画解像度	1920×1080P 30fps
画面表示	体温リアルタイム表示、アラーム発生時:赤枠、体温赤表示
音声ガイダンス	『次の方どうぞ』、『正常です』、『基準を超えています』
測定時間	約3秒間(一人あたり)
測定距離	本体から約1.5m

ご注意

- 体表面温度監視カメラは物体の表面温度を表示する装置です。
- 測定表示値は『表面温度』であり、体温計で測定される実際の体温とは異なります。また測定前後の環境、状況により変動します。
- 被写体のウィルス感染を判断する目的の機器ではありません。



安全に関するご注意

弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず
「取扱説明書」、「安全上の注意」を良く読みの上、正しくお使い下さい。

お求め、お問い合わせ

- 本カタログに掲載の商品は、改善のため仕様・外観および価格を変更することがあります。
- 本カタログに掲載の商品は、映像の監視を目的とするもので、発生した事故・損害などを補償するものではありません。