

バレット型 5メガピクセルHVシステム
アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ



仕様

HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ対応カメラ)

型式	VMI-4375X バレット型 5メガピクセルHVシステム アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	5MP対応/パリアフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm モータードライブ
画角	5MP:水平 94° ~ 33° 垂直 74° ~ 24° 4MP,2MP:水平 94° ~ 33° 垂直 54° ~ 18°
絞り範囲	固定絞り F1.4
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP: 2592 × 1944, 4MP: 2560 × 1440, 2MP: 1920 × 1080
映像出力:アナログHD	AHD: 5MP@20fps, 4MP@30/25fps, 2MP@30/25fps ; TVI: 5MP@20fps, 4MP@30/25fps, 2MP@30f/25@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー: 0.21lx(AGC max F1.4 25IRE) 映像出力 25IRE, AGC MAX, F1.4
電子シャッター	オート
ホワイトバランス	NORMAL,PRO
逆光補正	バックライト補正, True WDR
デジタルノイズリダクション	2DNR, 3DNR
電子感度アップ	無し
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター切り替え方式(外部トリガー/カラー/白黒)
その他機能	UTC機能, プライバシーマスク, ミラー, フリップ
映像伝送距離	3C2V: 300m 5C2V: 500m
電源方式	①HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4.2W (12V 350mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約1kg
外形寸法	90(W)×103(H)×280(D)mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2

整理番号: V0633

型式: VMI-4375X


作成/改訂日: 2026/1/6

株式会社ビデオセンシング

パレット型 5メガピクセルHVシステム
アナログマルチHD 屋外用赤外線カメラ



外形寸法図



取付穴寸法図

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 2/2

整理番号: V0633

型式: VMI-4375X

作成/改訂日: 2026/1/6

株式会社ビデオセンシング